


Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
JD36AE51



JD36AE51

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Gesamtanschlusswert: 73 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Max. Förderleistung: 404 m3/h

Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 508 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:
<200065val>







Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

Zusatzdaten

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- bei Umluftbetrieb
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic JD36AE51



Ausstattungsmerkmale

Bauart: Flachschirmhaube

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Nischenmaße (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 8,380 kg

Steuerung: elektronisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 270 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 189.0 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 174 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 404 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 1

Schallleistung: 62 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242006284893

Anschlusswert: 73 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Integrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-08